

MLAT – vonkajšie plochy ekologické a pekné ako príroda sama.

Ďalšou špecialitou KLOCOK Poprad s.r.o. sú tzv. mlatové konštrukcie vonkajších plôch. Pozostávajú minimálne z dvoch vrstiev prírodného drveného kameniva. Výsledkom sú vodopriepustné plochy ako atraktívna ekologická alternatíva asfaltu a betónu. V prípade EkoMlatu je prínosom to, že finálna krycia vrstva je zušľachtená stabilizačnými spojivami **Stabilizer®** alebo **Stalok®**.

V oboch prípadoch je povrch mlatových plôch charakteristický malým množstvom voľných zrn.

**Výhradné zastúpenie pre predaj materiálov Stabilizer® a Stalok® v SR
má spoločnosť KLOCOK Poprad, s.r.o.**



Povrch mlatových plôch je charakteristický malým množstvom voľných zrn.

Realizácia použitím spojiva Stabilizer®

Prvou realizáciou v roku 2011 bolo parkovisko osobných áut pri administratívnej budove spoločnosti GasOilengineering, a.s. v Spišskej Teplici. Krycia vrstva je tu zušľachtená spojivom Stabilizer®. Antracitový farebný odtieň zmesi dvoch pieskov korešponduje s odtieňom fasádnych panelov.



Antracitový farebný odtieň zmesi dvoch pieskov korešponduje s odtieňom fasádnych panelov.

Realizácia s použitím spojiva StaLok®

Prvou realizáciou v roku 2016 bolo neštandardné riešenie krycej vrstvy v átriu so zasklenou strechou v Pállfyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave podľa návrhu Ing. arch. IljuSkočeka. Krycia vrstva z bieleho drveného piesku je tu zušľachtená spojivom StaLok®.



Smotanovo biely farebný odtieň použitého piesku korešponduje s odtieňom fasády historickej budovy.

Realizácia vzorkovej plochy

V auguste 2016 sme v Hranovnici zrealizovali záhradnú vzorkovú plochu, kde použitý piesok má staroružový odtieň.

